

Бүтээгдэхүүний каталог • 2026

## Насос

Эргэлтийн насос, Өргөлтийн насос, Гүний худаг, Бохир усны насос, Гурван хурдны эргэлтийн насос, Вакум насос, Ганом насос, Усан оргилуурын насос, Усан сангийн насос, Усжуулалтын насос,...



## Бидний тухай

Сан Гоулд нь 2015 онд байгуулагдсан, гадаад худалдаа, барилгын материал, сантехникийн тоног төхөөрөмжийн бөөний худалдаа эрхэлдэг 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани. Дэлхийн тэргүүлэх үйлдвэрлэгчдийн чанартай бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд нийлүүлдэг.

2026 оны байдлаар 180 гаруй байгууллагат бүтээгдэхүүн нийлүүлэн хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн байна.

## Агуулга

|    |                                                         |                  |
|----|---------------------------------------------------------|------------------|
| 01 | 3 хурдтай эргэлтийн насос UPS                           | GRUNDFOSS • Дани |
| 02 | Бохирын шумбагч насос WQ                                | CNP • Хятад      |
| 03 | Дан хурдтай системийн эргэлтийн насос                   | INTOP • Хятад    |
| 04 | Гурван хурдтай системийн эргэлтийн насос                | INTOP • Хятад    |
| 05 | Вакум насос                                             | INTOP • Хятад    |
| 06 | Бохирын хэрчигчтэй насос                                | INTOP • Хятад    |
| 07 | Хөвүүртэй гном насос                                    | INTOP • Хятад    |
| 08 | Гүний худгийн насос                                     | INTOP • Хятад    |
| 09 | Усан оргилуурын насос                                   | INTOP • Хятад    |
| 10 | Усан сангийн насос                                      | INTOP • Хятад    |
| 11 | Усжуулалтын насос                                       | INTOP • Хятад    |
| 12 | Бохир өргөх насос                                       | INTOP • Хятад    |
| 13 | D загварын шугамын эргэлтийн насос                      | CNP • Хятад      |
| 14 | CNP CDM олон шатлалт насос                              | CNP • Хятад      |
| 15 | 3 хурдны эргэлтийн насос                                | SHINHOO • Хятад  |
| 16 | Гүний худгийн насос                                     | SHIMGE • Хятад   |
| 17 | Jet өргөлтийн насос                                     | SHIMGE • Хятад   |
| 18 | Бохир усны шумбагч насос                                | INTOP • Хятад    |
| 19 | Даралт өргөх иж бүрдэл                                  | CNP • Хятад      |
| 20 | CHME загварын давтамж хувьсгуурт хэвтээ өргөлтийн насос | CNP • Хятад      |

|    |                                                                |             |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 21 | PM загварын давтамж хувьсгуурт өргөлтийн насос                 | CNP • Хятад |
| 22 | CNP Давтамж хувьсгууртай өргөлтийн насосууд CDME313~CDME65-3-1 | CNP • Хятад |

## Брэндүүд

- CNP
- GRUNDFOSS
- SHINHOO
- SHIMGE
- INTOP

# Насос

Эргэлтийн насос, Өргөлтийн насос, Гүний худаг, Бохир усны насос, Гурван хурдны эргэлтийн насос, Вакум насос, Ганом насос, Усан оргилуурын насос, Усан сангийн насос, Усжуулалтын насос, Бохирын түвшин өргөх...



GRUNDFOSS • Дани

## 3 хурдтай эргэлтийн насос UPS

Халаалт, агааржуулалтын системд ашиглах гурван хурдтай, фланцтай эргэлтийн насос.

|                |               |
|----------------|---------------|
| Хурд           | 3             |
| Чадал          | 650 - 1550 Вт |
| Ажиллах хүчдэл | 220 / 380 В   |

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

| Марк         | Хурд | Чадал, Вт      | Ажиллах хүчдэл, В | Зарцуулалт м3/цаг | Түрэлт м |
|--------------|------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| UPS40-180/2F | 3    | 650/730/790    | 220               | 12.06             | 9.94     |
| UPS50-180/2F | 3    | 860/940/1000   | 220               | 18.72             | 10.18    |
| UPS65-180/2F | 3    | 1100/1200/1550 | 380               | 27.15             | 10.2     |



CNP • Хятад

## Бохирын шумбагч насос WQ

Их хэмжээний бохир ус, лагийг шахах зориулалттай, том хоолойн диаметртэй WQ цувралын шумбагч насос.

|         |              |
|---------|--------------|
| Диаметр | 200 - 500 мм |
| Чадал   | 22 - 75 кВт  |
| Хүчдэл  | 380 В        |

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

| Загвар                | Диаметр (мм) | Q (м3/ц) | H (м) | Хурд (pm) | Чадал (кВ) | Хүчдэл (V) | Гүйдэл (А) | Solid (мм) |
|-----------------------|--------------|----------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 200WQ270-38-37-4(I)   | 200          | 270      | 28    | 1470      | 37         | 380        | 71.9       | 50         |
| 200WQ400-25-45-4(I)   | 200          | 400      | 225   | 1470      | 45         | 380        | 87         | 40         |
| 200WQ250-40-55-4(I)   | 200          | 250      | 40    | 1480      | 55         | 380        | 106        | 40         |
| 200WQ400-30-55-4(I)   | 200          | 400      | 30    | 1480      | 55         | 380        | 106        | 40         |
| 200WQ350-40-75-4(I)   | 200          | 350      | 40    | 1480      | 75         | 380        | 142        | 40         |
| 200WQ500-30-75-4(I)   | 200          | 500      | 30    | 1480      | 75         | 380        | 142        | 40         |
| 250WQ400-15-30-4(I)   | 250          | 400      | 15    | 1460      | 30         | 380        | 57.4       | 45         |
| 250WQ600-9-30-4(I)    | 250          | 600      | 9     | 1460      | 30         | 380        | 57.4       | 45         |
| 250WQ360-20-30-4(I)   | 250          | 360      | 20    | 1460      | 30         | 380        | 57.4       | 45         |
| 250WQ420-22-37-4(I)   | 250          | 420      | 22    | 1470      | 37         | 380        | 71.9       | 62         |
| 250WQ600-12-37-4(I)   | 250          | 600      | 12    | 1470      | 37         | 380        | 71.9       | 62         |
| 250WQ360-28-45-4(I)   | 250          | 360      | 28    | 1470      | 45         | 380        | 87         | 45         |
| 250WQ600-20-55-4(I)   | 250          | 600      | 20    | 1450      | 55         | 380        | 106        | 60         |
| 250WQ600-28-75-4(I)   | 250          | 600      | 28    | 1480      | 75         | 380        | 142        | 60         |
| 300WQ800-8-37-4(I)    | 300          | 800      | 8     | 1450      | 37         | 380        | 75         | 60         |
| 300WQ500-15-37-4(I)   | 300          | 500      | 15    | 1450      | 37         | 380        | 75         | 60         |
| 300WQ600-18-45-4(I)   | 300          | 600      | 18    | 1470      | 45         | 380        | 87         | 60         |
| 300WQ800-12-45-4(I)   | 300          | 800      | 12    | 1470      | 45         | 380        | 87         | 60         |
| 300WQ600-20-55-4(I)   | 300          | 600      | 20    | 1450      | 55         | 380        | 106        | 55         |
| 300WQ800-20-75-4(I)   | 300          | 800      | 20    | 1450      | 75         | 380        | 142        | 60         |
| 250WQ600-10-22-4(I)   | 250          | 600      | 10    | 983       | 22         | 380        | 45         | 85         |
| 300WQ700-8-22-4(I)    | 300          | 700      | 8     | 983       | 22         | 380        | 45         | 66         |
| 300WQ800-9-30-4(I)    | 300          | 800      | 9     | 983       | 30         | 380        | 60         | 66         |
| 300WQ800-11-37-4(I)   | 300          | 800      | 11    | 983       | 37         | 380        | 74         | 50         |
| 300WQ900-13-45-4(I)   | 300          | 900      | 13    | 983       | 45         | 380        | 84         | 90         |
| 300WQ900-16-55-4(I)   | 300          | 900      | 16    | 983       | 55         | 380        | 109        | 100        |
| 350WQ960-5.5-22-4(I)  | 350          | 960      | 5.5   | 734       | 22         | 380        | 50         | 105        |
| 350WQ960-7-30-4(I)    | 350          | 960      | 7     | 983       | 30         | 380        | 60         | 100        |
| 350WQ1100-8-37-4(I)   | 350          | 1100     | 8     | 983       | 37         | 380        | 74         | 115        |
| 400WQ1200-16-75-4(I)  | 400          | 1200     | 16    | 983       | 75         | 380        | 138        | 100        |
| 400WQ1600-6.5-45-4(I) | 400          | 1600     | 6.5   | 983       | 45         | 380        | 84         | 125        |
| 400WQ1600-9-55-4(I)   | 400          | 1600     | 9     | 983       | 55         | 380        | 109        | 105        |
| 500WQ2000-9-75-4(I)   | 500          | 2000     | 9     | 983       | 75         | 380        | 138        | 120        |

INTOP • Хятад

Дан хурдтай системийн эргэлтийн насос

Халаалтын системд ашиглах фланцтай дан хурдтай эргэлтийн насос.

Чадал

370 - 1100 W

Температур

0-110°C

Дээд даралт

10 бар

Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх

| Загвар      | Чадал | Зарцуулалт | Түрэлт | Темп    | Дээд даралт | Хүчдэл    |
|-------------|-------|------------|--------|---------|-------------|-----------|
| UP40-10-220 | 370W  | 10         | 10     | 0-110°C | 10 бар      | 220V 50HZ |
| UP40-12-220 | 550W  | 13         | 12     | 0-110°C | 10 бар      | 220V 50HZ |
| UP50-9-280  | 750W  | 16         | 10     | 0-110°C | 10 бар      | 220V 50HZ |
| UP50-12-280 | 1100W | 19         | 12     | 0-110°C | 10 бар      | 220V 50HZ |



INTOP • Хятад

Гурван хурдтай системийн эргэлтийн насос

Халаалтын системийн усыг эргэлдүүлэх гурван хурдтай эргэлтийн насос.

|             |           |
|-------------|-----------|
| Температур  | 0-110°C   |
| Дээд даралт | 10 бар    |
| Хүчдэл      | 220V 50HZ |

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

| Загвар      | Чадал       | Зарцуулалт    | Түрэлт    | Темп    | Дээд даралт | Хүчдэл    |
|-------------|-------------|---------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| UPS15-4-130 | 35,50,70    | 1, 1.3, 1.8   | 2, 3, 4   | 0-110°C | 10 бар      | 220V 50HZ |
| UPS20-4-130 | 35,50,70    | 1, 1.5, 1.9   | 2, 4.5, 6 | 0-110°C | 10 бар      | 220V 50HZ |
| UPS20-6-130 | 45,70,90    | 1.2, 1.6, 2.2 | 3, 4.5, 6 | 0-110°C | 10 бар      | 220V 50HZ |
| UPS25-6-130 | 45,70,90    | 1.5, 2, 3     | 3, 5, 6   | 0-110°C | 10 бар      | 220V 50HZ |
| UPS25-8-180 | 135,200,245 | 3, 4.8, 8     | 4, 6, 8   | 0-110°C | 10 бар      | 220V 50HZ |
| UPS32-8-180 | 135,200,245 | 3.5, 6, 10    | 4, 6, 8   | 0-110°C | 10 бар      | 220V 50HZ |
| LRS25-6-130 | 45,70,90    | 1.5, 2, 3     | 3, 5, 6   | 0-110°C | 10 бар      | 220V 50HZ |
| LRS25-6-180 | 45,70,90    | 1.5, 2.5, 3.5 | 3, 5, 6   | 0-110°C | 10 бар      | 220V 50HZ |



INTOP • Хятад

Вакум насос

Усыг өөрөө сорж, автоматаар даралт өгдөг AWZB цувралын өөрөө сорох насос.

|             |              |
|-------------|--------------|
| Чадал       | 125 - 1100 W |
| Дээд даралт | 8 бар        |
| Хүчдэл      | 220V 50HZ    |

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

| Загвар   | Чадал | Зарцуулалт | Түрэлт | Темп   | Дээд даралт | Хүчдэл    |
|----------|-------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| AWZB125  | 125W  | 2,1        | 24     | 0-40°C | 8 бар       | 220V 50HZ |
| AWZB250  | 250W  | 2,4        | 28     | 0-40°C | 8 бар       | 220V 50HZ |
| AWZB370  | 370W  | 2,7        | 32     | 0-40°C | 8 бар       | 220V 50HZ |
| AWZB550  | 550W  | 3,3        | 38     | 0-40°C | 8 бар       | 220V 50HZ |
| AWZB750  | 750W  | 3,6        | 42     | 0-40°C | 8 бар       | 220V 50HZ |
| AWZB1100 | 1100W | 4,8        | 48     | 0-40°C | 8 бар       | 220V 50HZ |



INTOP • Хятад

Бохирын хэрчигчтэй насос

Хог, хатуу үлдэгдэлтэй бохир усыг хэрчиж шахдаг хэрчигчтэй шумбагч насос.

|             |               |
|-------------|---------------|
| Чадал       | 1500 – 7500 W |
| Температур  | 0-40°C        |
| Дээд даралт | 6 бар         |

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

| Загвар            | Чадал | Зарцуулалт | Түрэлт | Темп   | Дээд даралт | Хүчдэл    |
|-------------------|-------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| 50WQGN15-15/1.5   | 1500W | 30         | 23     | 0-40°C | 6 бар       | 220V 50HZ |
| 50WQGN9-22/2.2    | 2200W | 38         | 22     | 0-40°C | 6 бар       | 220V 50HZ |
| 50WQGN20-22/3     | 3000W | 38         | 32     | 0-40°C | 6 бар       | 380V 50HZ |
| 65WQGN25-22/4     | 4000W | 70         | 28     | 0-40°C | 6 бар       | 380V 50HZ |
| 80WQGN45-20/5.5   | 5500W | 90         | 31     | 0-40°C | 6 бар       | 380V 50HZ |
| 100WQGN100-15/7.5 | 7500W | 150        | 34     | 0-40°C | 6 бар       | 380V 50HZ |



INTOP • Хятад

Хөвүүртэй гном насос

Хөвүүрт унтраагуур бүхий бохир болон цэвэр усны шумбагч насос.

|             |               |
|-------------|---------------|
| Чадал       | 550 – 3000 Вт |
| Температур  | 0 – 40°C      |
| Дээд даралт | 6 бар         |
| Хүчдэл      | 220V 50HZ     |

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

| Загвар          | Чадал  | Зарцуулалт | Түрэлт | Темп   | Дээд даралт | Хүчдэл    |
|-----------------|--------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| QDX1.5-25-0.55F | 550W   | 5          | 26     | 0-40°C | 6 бар       | 220V 50HZ |
| QDX1.5-32-0.75F | 750W   | 8          | 33     | 0-40°C | 6 бар       | 220V 50HZ |
| QDX65-7-2.2F    | 2200W  | 84.9       | 13     | 0-40°C | 6 бар       | 220V 50HZ |
| QDX80-6-2.2F    | 2200W  | 100        | 13     | 0-40°C | 6 бар       | 220V 50HZ |
| QDX80-8-3       | 3000-W | 100        | 14     | 0-40°C | 6 бар       | 220V 50HZ |
| Q 550B          | 550W   | 15         | 8      | 0-40°C | 6 бар       | 220V 50HZ |
| Q750B           | 750W   | 19         | 10     | 0-40°C | 6 бар       | 220V 50HZ |

INTOP • Хятад

Гүний худгийн насос

Гүний худгаас ус татах зориулалттай, олон шатлалт шумбагч насос.

|                |               |
|----------------|---------------|
| Чадал          | 0.37 - 2.2 kW |
| Хүчдэл         | 220V 50HZ     |
| Моторын эргэлт | 2900r/min     |

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

| Загвар     | Чадал KW | Зарцуулалт m3/h | Түрэлт M | Хүчдэл    | Диаметр | Моторын эргэлт |
|------------|----------|-----------------|----------|-----------|---------|----------------|
| 3SDM1.8/33 | 1.1      | 0.3             | 140      | 220V 50HZ | Ф25     | 2900r/min      |
| 3SDM1.8/33 | 1.1      | 1.8             | 102      | 220V 50HZ | Ф25     | 2900r/min      |
| 3SDM1.8/33 | 1.1      | 2.7             | 40       | 220V 50HZ | Ф25     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/8  | 0.37     | 0.6             | 36       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/8  | 0.37     | 2.4             | 29       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/8  | 0.37     | 4.2             | 12       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/10 | 0.55     | 0.6             | 45       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/10 | 0.55     | 2.4             | 36       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/10 | 0.55     | 4.2             | 14       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/12 | 0.75     | 0.6             | 50       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/12 | 0.75     | 2.4             | 40       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/12 | 0.75     | 4.2             | 15       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/14 | 0.9      | 0.6             | 64       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/14 | 0.9      | 2.4             | 52       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/14 | 0.9      | 4.2             | 21       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/26 | 1.5      | 0.6             | 108      | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/26 | 1.5      | 2.4             | 83       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2/26 | 1.5      | 4.2             | 29       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2-29 | 1.5      | 0.6             | 120      | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2-29 | 1.5      | 2.4             | 92       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2-29 | 1.5      | 4.2             | 32       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2-33 | 2.2      | 0.6             | 137      | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2-33 | 2.2      | 2.4             | 105      | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM2-33 | 2.2      | 4.2             | 37       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3/12 | 0.75     | 0.6             | 68       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3/12 | 0.75     | 3.6             | 37       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3/12 | 0.75     | 4.8             | 13       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3/14 | 0.9      | 0.6             | 76       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3/14 | 0.9      | 3.6             | 43       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3/14 | 0.9      | 4.8             | 15       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3/18 | 1.1      | 0.6             | 99       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3/18 | 1.1      | 3.6             | 57       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3/18 | 1.1      | 4.8             | 20       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3-23 | 1.5      | 0.6             | 126      | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3-23 | 1.5      | 3.6             | 72       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3-23 | 1.5      | 4.8             | 25       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3-26 | 1.5      | 0.6             | 142      | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3-26 | 1.5      | 3.6             | 81       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3-26 | 1.5      | 4.8             | 28       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3-30 | 2.2      | 0.6             | 164      | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3-30 | 2.2      | 3.6             | 94       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM3-30 | 2.2      | 4.8             | 33       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM4-13 | 0.75     | 0.6             | 72       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM4-13 | 0.75     | 3.6             | 56       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM4-13 | 0.75     | 6               | 15       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM4-18 | 1.1      | 0.6             | 99       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM4-18 | 1.1      | 3.6             | 79       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM4-18 | 1.1      | 6               | 21       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM4-21 | 1.5      | 0.6             | 116      | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM4-21 | 1.5      | 3.6             | 92       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |
| 3.5SDM4-21 | 1.5      | 6               | 25       | 220V 50HZ | Ф32     | 2900r/min      |



INTOP • Хятад

Усан оргилуурын насос

Усан оргилуур болон өндөр өргөлттэй ус зөөвөрлөх шумбагч насос.

|             |                |
|-------------|----------------|
| Чадал       | 1500 – 3000 Вт |
| Температур  | 0 – 60°C       |
| Дээд даралт | 6 бар          |
| Хүчдэл      | 220V 50HZ      |

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

| Загвар       | Чадал        | Зарцуулалт | Түрэлт | Темп   | Дээд даралт | Хүчдэл    |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| QD3-55/4-1.5 | 220V / 1500W | 3          | 70     | 0-60°C | 6 бар       | 220V 50HZ |
| QD6-48/4-1.5 | 220V / 1500W | 6          | 48     | 0-60°C | 6 бар       | 220V 50HZ |
| QD10-40/3-2  | 220V / 2200W | 10         | 40     | 0-60°C | 6 бар       | 220V 50HZ |
| QD3-96/6-2.2 | 220V/2200W   | 3          | 102    | 0-60°C | 6 бар       | 220V 50HZ |
| QD20-40/3-3  | 220V/3000W   | 20         | 40     | 0-60°C | 6 бар       | 220V 50HZ |



INTOP • Хятад

Усан сангийн насос

Усан сангийн усыг эргэлдүүлэх, шүүх зориулалттай насос.

|             |               |
|-------------|---------------|
| Чадал       | 370 – 1850 Вт |
| Температур  | 0 – 50°C      |
| Дээд даралт | 3 бар         |
| Хүчдэл      | 220V 50HZ     |

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

| Загвар | Чадал      | Зарцуулалт | Түрэлт | Темп   | Дээд даралт | Хүчдэл    |
|--------|------------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| SP50   | 220V/370W  | 12.6       | 11     | 0-50°C | 3 бар       | 220V 50HZ |
| SP100  | 220V/750W  | 16.5       | 11     | 0-50°C | 3 бар       | 220V 50HZ |
| SP150  | 220V/1100W | 25.8       | 16.5   | 0-50°C | 3 бар       | 220V 50HZ |
| SP250  | 220V/1850W | 36         | 19     | 0-50°C | 3 бар       | 220V 50HZ |



INTOP • Хятад

Усжуулалтын насос

Тариалан, цэцэрлэгийн усжуулалт болон ус татах зориулалттай насос.

|             |               |
|-------------|---------------|
| Чадал       | 750 – 2200 Вт |
| Температур  | 0 – 50°C      |
| Дээд даралт | 8 бар         |
| Хүчдэл      | 220V 50HZ     |

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

| Загвар        | Чадал | Зарцуулалт | Түрэлт | Темп   | Дээд даралт | Хүчдэл    |
|---------------|-------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| ZDK13-12-0.75 | 750W  | 13,2       | 12     | 0-50°C | 8 бар       | 220V 50HZ |
| DBZ24-21-2.2  | 2200W | 75         | 14     | 0-50°C | 8 бар       | 220V 50HZ |



INTOP • Хятад

### Бохир өргөх насос

Ариун цэврийн өрөөний бохир усыг бутлан өргөх насос.

|             |           |
|-------------|-----------|
| Чадал       | 600 Вт    |
| Температур  | 0 – 60°C  |
| Дээд даралт | 6 бар     |
| Хүчдэл      | 220V 50HZ |

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

| Загвар             | Чадал | Зарцуулалт | Түрэлт | Темп   | Дээд даралт | Хүчдэл    |
|--------------------|-------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| H100 Sanitary Pump | 600W  | 14,4       | 10-100 | 0-60°C | 6 бар       | 220V 50HZ |



CNP • Хятад

### D загварын шугамын эргэлтийн насос

Халаалт болон усан хангамжийн системд суурилуулдаг өндөр хүчин чадалтай нэг шугамын эргэлтийн насос.

|          |             |
|----------|-------------|
| Холболт  | TD32-6(l)/2 |
| Чадал KW | 0.25        |
| Q(m3/h)  | 6           |
| H (m)    | 6           |

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

TD80 цуврал

| Марк       | KW   | Q(m3/h) | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  |
|------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TD80-29G/2 | 7.5  | H (m)   | 33   | 32.8 | 32.1 | 30.9 | 29   | 26.7 | 23.2 | 17.8 |      |      |
| TD80-32G/2 | 11   |         | 36.2 | 36.2 | 36   | 35.6 | 34.9 | 33.8 | 32   | 28.7 | 24.4 | 19.3 |
| TD80-38G/2 | 15   |         | 45.7 | 45.9 | 46.2 | 45.9 | 45   | 43.3 | 41.1 | 38   | 33.8 | 28.8 |
| TD80-41G/2 | 11   |         | 42.3 | 42.2 | 42.1 | 41.8 | 41   | 38.4 |      |      |      |      |
| TD80-48G/2 | 15   |         | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49   | 48   | 46   | 42.8 |      |      |      |
| TD80-47G/2 | 18.5 |         | 53.2 | 53.4 | 53.4 | 53.2 | 52.4 | 51.2 | 49.4 | 47   | 43.2 | 37.6 |
| TD80-54G/2 | 22   |         | 59.7 | 59.9 | 6.   | 59.8 | 59.2 | 58   | 56.2 | 54   | 50.9 | 46.9 |
| TD80-67G/2 | 30   |         | 71   | 70.9 | 70.8 | 70.6 | 70.4 | 69.9 | 68.7 | 67   | 65   | 62.3 |

TD100 цуврал

| Марк        | KW   | Q(m3/h) | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 110  | 120  | 130  | 145  | 160  |
|-------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TD100-15G/2 | 4    | H (m)   | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.2 | 15   | 13.4 | 11   |      |      |      |      |      |      |      |
| TD100-17G/2 | 5.5  |         | 21.9 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 20.0 | 19.4 | 18.4 | 17.0 | 15.1 | 12.3 |      |      |      |      |      |
| TD100-22G/2 | 7.5  |         | 25.7 | 25.5 | 25   | 24.6 | 24.1 | 23.6 | 22.9 | 21.9 | 20.5 | 18.6 |      |      |      |      |      |
| TD100-27G/2 | 11   |         | 31.5 | 31.3 | 31.1 | 30.9 | 30.7 | 30.2 | 29.8 | 29.2 | 28.2 | 27   | 25.5 | 23.6 | 20.8 |      |      |
| TD100-33G/2 | 15   |         | 37.1 | 37   | 36.8 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.3 | 34.7 | 33.9 | 33   | 31.7 | 30.1 | 27.9 |      |      |
| TD100-40G/2 | 18.5 |         | 44.1 | 44.1 | 44   | 43.9 | 43.7 | 43.4 | 42.9 | 42.1 | 41.1 | 40   | 38.5 | 36.6 | 34.3 |      |      |
| TD100-48G/2 | 22   |         | 51.2 | 51.1 | 51   | 51   | 50.8 | 50.6 | 50.2 | 49.7 | 48.9 | 48   | 47.0 | 45.5 | 43.5 |      |      |
| TD100-52G/2 | 30   |         | 59.1 | 58.9 | 58.7 | 58.4 | 58.2 | 57.8 | 57.3 | 56.9 | 56.4 | 55.8 | 55   | 53.9 | 52   | 47.7 | 40.8 |

TD125 цуврал

| Марк        | KW   | Q(m3/h) | 40   | 60   | 80   | 100  | 120  | 140  | 160  | 170  | 180  | 200  |
|-------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TD125-11G/4 | 5.5  | H (m)   | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 11.9 | 9.8  | 8.1  |      |      |      |      |
| TD125-14G/4 | 7.5  |         | 15.4 | 15.2 | 15   | 14.7 | 14   | 12.8 | 10.9 |      |      |      |
| TD125-19G/4 | 11   |         | 21.5 | 21.3 | 21.1 | 20.7 | 19.9 | 19   | 17.6 | 16.5 |      |      |
| TD125-22G/4 | 15   |         | 26.7 | 26.5 | 26.2 | 25.7 | 24.9 | 23.7 | 22   | 20.9 | 19.8 | 16.7 |
| TD125-28G/4 | 18.5 |         | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.5 | 30.1 | 29.3 | 28   | 26.9 | 25.8 | 22.2 |
| TD125-32G/4 | 22   |         | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34   | 33.3 | 32   | 31.1 | 30.2 | 27.3 |
| TD125-40G/4 | 30   |         | 46.2 | 46   | 45.7 | 45.2 | 44.3 | 42.5 | 40   | 38.5 | 36.9 | 32.5 |
| TD125-48G/4 | 37   |         | 52.6 | 52.3 | 51.9 | 51.5 | 50.9 | 49.9 | 48   | 46.6 | 45   | 41.1 |

TD150 цуврал

| Марк        | KW   | Q(m3/h) | 50   | 80   | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  |
|-------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TD150-17G/4 | 15   | H (m)   | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.4 | 17.9 | 17   | 15.5 | 12.6 |
| TD150-22G/4 | 18.5 |         | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.7 | 22.0 | 20.7 | 18.7 |
| TD150-25G/4 | 22   |         | 28.1 | 28   | 27.9 | 27.7 | 27.3 | 26.8 | 26.1 | 25   | 23.5 | 21.3 |
| TD150-33G/4 | 30   |         | 35.5 | 35.4 | 35.3 | 35.1 | 34.8 | 34.4 | 33.9 | 33   | 31.5 | 29.6 |
| TD150-40G/4 | 37   |         | 43.1 | 43   | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 41.9 | 41.1 | 40   | 38.4 | 36.2 |
| TD150-50G/4 | 45   |         | 52.4 | 52.3 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 51.4 | 50.9 | 50   | 48.7 | 46.7 |



CNP • Хятад

CNP CDM олон шатлалт насос

Босоо олон шатлалт төвөөс зугтах насос – усан хангамж, өргөлтөд.

Урсгал 1 – 120 м³/ц

Өргөлт 20 – 250 м

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



SHINHO0 • Хятад

**3 хурдны эргэлтийн насос**

Айл өрх, жижиг барилгын халаалтын гол шугамд.

Холболт DN25 / DN32

Хурд 3 шатлал

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

SHIMGE • Хятад

**Гүний худгийн насос**

Гүний худгаас ус татах шумбагч насос.

Гүн 50 – 200 м

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

SHIMGE • Хятад

**Jet өргөлтийн насос**

Гэр ахуйн усны даралт нэмэгдүүлэх насос.

Чадал 0.37 – 1.1 кВт

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

INTOP • Хятад

**Бохир усны шумбагч насос**

Бохир ус, лаг зөөвөрлөх зориулалттай.

Чадал 0.75 – 15 кВт

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



CNP • Хятад

Даралт өргөх иж бүрдэл

Автомат удирдлагатай, олон насостой даралтын станц.

Насос 2 – 4 ширхэг

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



CNP • Хятад

CHME загварын давтамж хувьсгуурт хэвтээ өргөлтийн насос

Давтамж хувьсгуураар даралтыг тогтмол барьдаг хэвтээ олон шатлалт өргөлтийн насос.

Насосны төрөл Хэвтээ олон шатлалт

Хүчин чадал 0.37 - 2.2 кВт

Дамжуулах ус 0 - 17 м3/цаг

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

CHME3 цуврал

| Марк    | KW   | Q(m3/h) | 0    | 0.8  | 1.4  | 2    | 2.6  | 3    | 3.2  | 3.8  | 4.4  | 5    | 5.2  |
|---------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CHME3-2 | 0.37 | H (m)   | 20   | 19.5 | 19.3 | 19   | 18   | 17.2 | 17.2 | 14.9 | 12.8 | 9.8  | 8.5  |
| CHME3-3 | 0.55 |         | 31   | 30.5 | 30   | 29.2 | 28.1 | 26.5 | 26.5 | 23.1 | 19.8 | 15.3 | 13.5 |
| CHME3-4 | 0.75 |         | 42   | 41.5 | 40.9 | 40.1 | 38.1 | 35.5 | 35.5 | 31.2 | 27   | 21.3 | 19   |
| CHME3-5 | 1.1  |         | 53   | 52.1 | 51   | 49.2 | 46.5 | 44.2 | 44.2 | 39.7 | 34.2 | 26.2 | 23.5 |
| CHME3-6 | 1.1  |         | 63.5 | 62.5 | 61   | 58.4 | 56   | 53.5 | 53.5 | 46.5 | 39.6 | 30.8 | 27.5 |

CHME5 цуврал

| Марк    | KW   | Q(m3/h) | 0    | 1.3  | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|---------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CHME5-2 | 0.55 | H (m)   | 21.2 | 20.3 | 19.4 | 18.8 | 17.7 | 16   | 13.5 | 11   | 8.6  | 6.2  |
| CHME5-3 | 0.75 |         | 31.8 | 31.4 | 30.2 | 29.3 | 27.6 | 25.2 | 22.3 | 18.8 | 15.2 | 11.5 |
| CHME5-4 | 1.1  |         | 42.5 | 41.8 | 40.3 | 39   | 37   | 34.5 | 31   | 26.5 | 21.5 | 16.8 |
| CHME5-5 | 1.5  |         | 53.3 | 52.2 | 50.4 | 49   | 47   | 44   | 39.8 | 35   | 29.5 | 23   |
| CHME5-6 | 1.5  |         | 64   | 62.4 | 60.5 | 59.3 | 57   | 53.3 | 48.7 | 42   | 34.5 | 27.5 |

CHME10 цуврал

| Марк     | KW  | Q(m3/h) | 0  | 3    | 6    | 8  | 10   | 12   | 14   | 16 | 17   |
|----------|-----|---------|----|------|------|----|------|------|------|----|------|
| CHME10-2 | 1.5 | H (m)   | 32 | 31.4 | 30.2 | 29 | 27   | 23.8 | 20.2 | 16 | 13.5 |
| CHME10-3 | 2.2 |         | 48 | 47   | 45.5 | 44 | 40.5 | 36.5 | 32.5 | 27 | 23   |



CNP • Хятад

РМ загварын давтамж хувьсгуурт өргөлтийн насос

Айл өрхийн усны даралтыг тогтмол барьж өгдөг давтамж хувьсгуурт өргөлтийн насос.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Хүчин чадал | 0.37 - 0.75 кВт  |
| Хүчдэл      | 160-260V 50/60Hz |
| Qmax        | 4.2 - 5.8 м3/цаг |

Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх

| Марк   | Чадал (KW) | Вольт (V)           | Qmax (м3/h) | Hmax (m) | Q (м3/h) | H (m) | H (m) | Сорох урт (m) |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------|----------|-------|-------|---------------|
| PM750S | 0.75       | 160-260V<br>50/60Hz | 5.8         | 50       | 3        | 28    | 25    | 6             |
| PM550S | 0.55       | 160-260V<br>50/60Hz | 5.3         | 42       | 3        | 22    | 25    | 6             |
| PM370S | 0.37       | 160-260V<br>50/60Hz | 4.2         | 40       | 1.8      | 25    | 25    | 8             |



CNP • Хятад

CNP Давтамж хувьсгууртай өргөлтийн насосууд CDME313~CDME65-3-1

CDME загварын давтамж хувьсгууртай өргөлтийн насос

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Марк загварууд : CDME3-13-CDME65-3-1          |
| Холболт: DN25 -DN32-DN40-DN50-DN65-DN80-DN100 |
| Чадал KW: 1,5kw-15kw хүртэл                   |
| Q(м3/h): 3м3/h-65м3/h хүртэл                  |
| H (m): 77m-213m хүртэл                        |
| Баталгаа: Үйлдвэрийн 1 жил                    |
| Сэлбэг: Үйлдвэрээс захиалга хийх боломжтой.   |

Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх

Захиалга • үнийн санал

## Бөөний үнийн саналаа хэдхэн минутад аваарай

- 1 [www.sangold.mn](http://www.sangold.mn) сайтаас хэрэгтэй бараагаа сонгоно.
- 2 «Үнийн санал авах» товчийг дарж байгууллагын мэдээллээ бөглөнө.
- 3 PDF үнийн санал шууд гарна; борлуулалтын баг тантай холбогдож нөхцөлөө тохирно.

Борлуулалтын утас

# 808-55-808

Вэб сайт

[www.sangold.mn](http://www.sangold.mn)