

Бүтээгдэхүүний каталог • 2026

Хаалт

Автомат хаалт, активатор, контроллер, даралтын зөрүү тохируулах хаалт



Бидний тухай

Сан Гоулд нь 2015 онд байгуулагдсан, гадаад худалдаа, барилгын материал, сантехникийн тоног төхөөрөмжийн бөөний худалдаа эрхэлдэг 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани. Дэлхийн тэргүүлэх үйлдвэрлэгчдийн чанартай бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд нийлүүлдэг.

2026 оны байдлаар 180 гаруй байгууллагат бүтээгдэхүүн нийлүүлэн хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн байна.

Агуулга

01	ECL автомат удирдлага	DANFOSS • Дани
02	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт (DPCV)	DANFOSS • Дани
03	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт (DPCV)	REOWO • Хятад
04	Балансын хаалт	TIGERLOT • Хятад
05	Даралт тохируулагч балансын хаалт	TIGERLOT • Хятад
06	Аваарын хаалт	AETV • Хятад
07	Цэвэр усны даралт бууруулах хаалт	IVALVE • Хятад
08	Хөвүүртэй хаалт	IVALVE • Хятад
09	Хог шүүгч (герман стандарт)	IVALVE • Хятад
10	Эрвээхэй хаалт	IVALVE • Хятад
11	БИВАЛ бөмбөлөгт хаалт	БИВАЛ • Орос
12	Балансын хаалт	DANFOSS • Дани
13	Хамгаалалтын хаалт	DANFOSS • Дани
14	Температур тохируулах хаалт	DANFOSS • Дани
15	Siemens температур тохируулах автомат хаалт (CV)	SIEMENS • Герман
16	Нерж хог шүүгч	
17	Нерж үл буцах хаалт	
18	Соронзон хаалт	
19	Бөмбөлгөн хаалт /резба/	
20	Хог шүүгчтэй бөмбөлгөн хаалт /резба/	

Брэндүүд

DANFOSS

SIEMENS

REOWO

БИВАЛ

TIGERLOT

IVALVE

AETV

Хаалт

Автомат хаалт, активатор, контроллер, даралтын зөрүү тохируулах хаалт



DANFOSS • Дани

ECL автомат удирдлага

Халаалтын зангилааны цаг агаарын мэдрэмжтэй удирдлага.

Хэлхээ 1 – 2 контур

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Нэршил	Марк	Ажиллах системийн тоо	Хүчдэл
1	Контроллер ECL120	ECL120	1 /Халаалт эсвэл ХХУ/	220В
2	Контроллер- ECL210	ECL210	2 /Халаалт, ХХУ/	220В
3	Контроллер ECL210	ECL210 kit	2 /Халаалт, ХХУ/	220В
4	Контроллер ECL210	ECL210 chip A266	2 /Халаалт, ХХУ/	220В
5	Контроллер ECL310	ECL310	3 / Халаалт, Салхивч, ХХУ/	220В
6	Контроллер- ECL310	ECL310 kit	3 / Халаалт, Салхивч, ХХУ	220В
7	Контроллер ECL310	ECL310 chip A376	3 / Халаалт, Салхивч, ХХУ	220В



DANFOSS • Дани

Даралтын зөрүү тохируулах хаалт (DPCV)

Дулааны шугамд даралтын зөрүүг тогтвортой барьдаг муфтэн болон фланцан холболттой хаалт.

Ажлын даралт PN16 / PN25

Хэмжээ DN15 – DN150

Холболт Муфт, фланц

Даралтын тохиргоо 0.3 – 6 бар

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Kvs (m3/h)	P bar	Тайлбар
AVP DN15 PN16	4	0.8-1.6	Муфтэн холболттой; холбогч муфт, гуурс 1ш
AVP DN20 PN16	6.3	0.8-1.6	Муфтэн холболттой; холбогч муфт, гуурс 1ш
AVP DN25 PN16	8	0.8-1.6	Муфтэн холболттой; холбогч муфт, гуурс 1ш
AVP DN32 PN16	10	0.8-1.6	Муфтэн холболттой; холбогч муфт, гуурс 1ш
AVP DN25 PN25	8	0.3-2.0	Фланцан холболттой; фланцтай гуурс 1ш
AVP DN32 PN25	12.5	0.3-2.0	Фланцан холболттой; фланцтай гуурс 1ш
AVP DN40 PN25	16	0.3-2.0	Фланцан холболттой; фланцтай гуурс 1ш
AVP DN50 PN25	20	0.3-2.0	Фланцан холболттой; фланцтай гуурс 1ш
VFG2 DN65 PN16	50	1-6.0	Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш
VFG2 DN80 PN16	80	1-6.0	Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш
VFG2 DN100 PN16	125	1-6.0	Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш
VFG22 DN80 PN16	80	1.5-4	Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш
VFG22 DN125 PN16	250	1.5-4	Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш
VFG22 DN150 PN16	380	1.5-4	Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш
AFP-9		1-6.0	Активатор
AFP2		1.5-4	Активатор
003H6854			Гуурс жижиг
003G1391			Гуурс том



REOWO • Хятад

Даралтын зөрүү тохируулах хаалт (DPCV)

DA3 активаторт өөрөө тохируулагддаг даралтын зөрүү тохируулах хаалт.

Ажлын даралт	PN16
Хэмжээ	DN32 – DN150
Даралтын тохиргоо	0.5-3 / 1-6 бар
Активатор	DA3

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Kvs (m3/h)	P bar	Активатор
30D03Y-16K-DN32	16	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN40	20	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN50	32	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN65	50	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN80	80	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN100	100	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN125	125	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators
30D03Y-16K-DN150	150	0.5-3 bar / 1-6 bar	DA3 actuators



TIGERLOT • Хятад

Балансын хаалт

Халаалт, хөргөлтийн шугамын урсгалыг тэнцвэржүүлэх, хэмжих боломжтой статик балансын хаалт.

Ажлын даралт	PN16
Хэмжээ	DN25 - DN200
Холболт	Резба, фланц

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Диаметр (D)	Даралт	Kvs (m3/h)	Холболт
TJL25-T	DN25	PN16	11	Резба
TJL32-T	DN32	PN16	17	Резба
TJF40-T	DN40	PN16	55	Фланц
TJF50-T	DN50	PN16	55	Фланц
TJF65-T	DN65	PN16	107	Фланц
TJF80-T	DN80	PN16	145	Фланц
TJF100-T	DN100	PN16	290	Фланц
TJF125-T	DN125	PN16	430	Фланц
TJF150-T	DN150	PN16	647	Фланц
TJF200-T	DN200	PN16	1085	Фланц



TIGERLOT • Хятад

Даралт тохируулагч балансын хаалт

Шугамын даралтын зөрүүг тогтоосон түвшинд барьж, урсгалыг тэнцвэржүүлдэг даралт тохируулагч хаалт.

Хэмжээ	DN25 - DN80
Pset	25-160 kPa
Холболт	Резба, фланц

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Диаметр	DP тохиргоо Pset	Kvs (m3/h)	Холболт
TYL25-2VTC-70	DN25	25-70kPa	6	Резба
TYL32-2VTC-71	DN32	25-70kPa	9	Резба
TYF65-2VGC-160	DN65	40-160kPa	57	Фланц
TYF80-2VGC-160	DN80	40-160kPa	75	Фланц



AETV • Хятад


Аваарын хаалт

Системийн даралт тогтоосон хэмжээнээс хэтрэхэд автоматаар нээгдэж, даралтыг хамгаалдаг пүрштэй аваарын хаалт.

Ажлын даралт	PN6 - PN16
Хэмжээ	DN25 - DN100
Холболт	Резба, фланц

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Марк	Ажлын даралт	Хэмжээ (мм)	Холболт
S10T	PN6 - PN10	DN25	Резба
S10T	PN6 - PN10	DN32	Резба
S10T	PN6 - PN10	DN40	Резба
S10T	PN6 - PN10	DN50	Резба
S10LT	PN10	DN25	Резба
S10LT	PN10	DN32	Резба
S10LT	PN10	DN40	Резба
S10LT	PN10	DN50	Резба
S10S	PN16	DN25	Резба
S10S	PN16	DN32	Резба
S10S	PN16	DN40	Резба
S10S	PN16	DN50	Резба
S10LS	PN16	DN25	Резба
S10LS	PN16	DN32	Резба
S10LS	PN16	DN40	Резба
S10LS	PN16	DN50	Резба
A24Y-16C	PN16	DN32	Фланц
A24Y-16C	PN16	DN40	Фланц
A24Y-16C	PN16	DN50	Фланц
A24Y-16C	PN16	DN65	Фланц
A24Y-16C	PN16	DN80	Фланц
A24Y-16C	PN16	DN100	Фланц



IVALVE • Хятад

Цэвэр усны даралт бууруулах хаалт

Цэвэр усны шугамын даралтыг тогтмол түвшинд барьж бууруулдаг хаалт.

Хэмжээ	DN50 - DN250
Ажлын даралт	PN16
Стандарт	EN1092-2
Ажлын температур	0-80°C

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

IVALVE • Хятад

Хөвүүртэй хаалт

Усны сав, цамхагийн түвшинг хөвүүрээр автоматаар тохируулдаг хаалт.

Хэмжээ	DN50 - DN250
Ажлын даралт	PN16
Стандарт	EN 1092-2
Ажлын температур	0-80°C

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

IVALVE • Хятад

Хог шүүгч (герман стандарт)

Шугам дахь хог, тунадасыг шүүж барьдаг фланцтай Y хэлбэрийн шүүгч.

Хэмжээ	DN32 - DN600
Ажлын даралт	PN16
Стандарт	DIN 3476-1 EN 14901

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

IVALVE • Хятад

Эрвээхэй хаалт

Гар бариултай, ялтсан холболттой эрвээхэй хаалт.

Хэмжээ	DN32 - DN250
Ажлын даралт	PN16
Стандарт	EN1092-2

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

БИВАЛ • Орос

БИВАЛ бөмбөлөгт хаалт

Хийн болон усны шугамд хэрэглэх ган бөмбөлөгт хаалт.

Хэмжээ	DN15 - DN300
Даралт	PN16 / PN25

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



DANFOSS • Дани

Балансын хаалт

Халаалтын системийн урсгалыг тэнцвэржүүлэх хаалт.

Хэмжээ	DN15 – DN50
--------	-------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

DANFOSS • Дани

Хамгаалалтын хаалт

Илүүдэл даралтаас системийг хамгаална.

Тохиргоо	2 – 10 бар
----------	------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

DANFOSS • Дани

Температур тохируулах хаалт

Халуун усны температурыг автоматаар барина.

Мужа	30 – 90 °C
------	------------

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

SIEMENS • Герман

Siemens температур тохируулах автомат хаалт (CV)

Халаалтын системийн температурыг автоматаар тохируулах хаалт, идэвхжүүлэгч, контроллер, мэдрэгчийн иж бүрдэл.

Хаалтын диаметр	DN15–DN150
Хаалтын төрөл	2 урсгалт (VVG44, VVF42)
Ажиллах хүчдэл	24 В / 220 В

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Контроллер

Марк	А/системийн тоо	Ажиллах хүчдэл В
RWD 62 / 68	1 /Халаалт эсвэл ХХУ/	24
RVD 125 / 120	1 /Халаалт эсвэл ХХУ/	220
RVD 145 / 140	2 /Халаалт, ХХУ/	220
RVD 265 / 260	3 / Халаалт, Салхивч, ХХУ/	220

Мэдрэгч

Марк	Мэдрэгч	Термо эсэргүүцэл	Хэмжих темп-ын хязгаар	Хугацааны тогтмол
QAC22	Гадна агаарын мэдрэгч	LG-Ni1000	-50 ... 70°C	840 сек
QAD22	Шугамын мэдрэгч	LG-Ni1000	-30 ... 150°C	3 сек

Идэвхжүүлэгч (актуатор)


Марк	А/хүч	Хаах нээх хугацаа	Алхам	Ажиллах хүчдэл В
SAS 61.03	400 Н	30 сек	20 мм	24
SAS 31.00	400 Н	120 сек	20 мм	220
SAS 31.03	400 Н	30 сек	20 мм	220
SAX31.00 / 319.00	800 Н	120 сек	20 мм	220
SAX31.03 / 319.03	800 Н	30 сек	20 мм	220
SKD32.50	1000 Н	120 сек	20 мм	220
SKD32.51 / 329.51	1000 Н	120 сек	20 мм	220
SKC32.60	2800 Н	120 сек	40 мм	220
SKC32.61	2800 Н	120 сек	40 мм	220

2 урсгалт хаалт VVG44

Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (m³/h)	Холбогч
VVG44.15.4	15	4	ALG152
VVG44.20.6.3	20	6.3	ALG 202
VVG44.25.10	25	10	ALG 252
VVG44.32.16	32	16	ALG 322

2 урсгалт хаалт VVF42

Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (m³/h)	Тайлбар
VVF42.25-10	25	10	2 урсгалт хаалт
VVF42.32-16	32	16	2 урсгалт хаалт
VVF42.40-16	40	16	2 урсгалт хаалт
VVF42.40-25	40	25	2 урсгалт хаалт
VVF42.50-31.5	50	31.5	2 урсгалт хаалт
VVF42.50-40	50	40	2 урсгалт хаалт
VVF42.65-50	65	50	2 урсгалт хаалт
VVF42.65-63	65	63	2 урсгалт хаалт
VVF42.80-80	80	80	2 урсгалт хаалт
VVF42.80-100	80	100	2 урсгалт хаалт
VVF42.100-125	100	125	2 урсгалт хаалт
VVF42.100-160	100	160	2 урсгалт хаалт
VVF42.125-200	125	200	2 урсгалт хаалт
VVF42.125-250	125	250	2 урсгалт хаалт
VVF42.150-315	150	315	2 урсгалт хаалт



Нерж хог шүүгч

Хэмжээ DN 15-50

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



Нерж үл буцах хаалт

Хэмжээ DN 25-200

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



Соронзон хаалт

Хэмжээ DN 15-100

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Бөмбөлгөн хаалт /резба/

Хэмжээ DN 15-50

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



Хог шүүгчтэй бөмбөлгөн хаалт /резба/

Хэмжээ DN 25-32

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)



IVALVE • Хятад

Цэвэр усны хаалт

Цэвэр усны шугамд хэрэглэх гуулин дарагчтай фланцтай хаалт.

Хэмжээ DN40 - DN1200

Ажлын даралт PN16 / PN25

Стандарт EN1092-2

Дарагч Гууль

[Сайтаас дэлгэрэнгүй үзэх](#)

Захиалга • үнийн санал

Бөөний үнийн саналаа хэдхэн минутад аваарай

- 1 www.sangold.mn сайтаас хэрэгтэй бараагаа сонгоно.
- 2 «Үнийн санал авах» товчийг дарж байгууллагын мэдээллээ бөглөнө.
- 3 PDF үнийн санал шууд гарна; борлуулалтын баг тантай холбогдож нөхцөлөө тохирно.

Борлуулалтын утас

808-55-808

Вэб сайт

www.sangold.mn